



ID: 8919127

Documento assinado eletronicamente por MURILO PEREIRA DA SILVA Mat. 960167-8 em 14/07/2025 às 13:02:47 e NATHALIA CAVALCANTI LIMEIRA MARTINS Mat. 967981-2 em 21/07/2025 às 09:23:05.

RESULTADO DE COTAÇÃO

PA Nº 5800.62496.2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA TIPO A - VIA RECURSO - PROPOSTA Nº 07792.137000/1230-37											
				PAINEL DE PREÇOS / FONTE DE PREÇOS					VALOR ESTIMADO		
ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO / VALOR TOTAL					VL UNIT	VL TOTAL	
1	1	UNIDADE	Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-bag para ocupantes da cabine, Freio c/ (ABS), não quatro rodas, modelo novo da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ emissões de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas laterais. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor: Polibotâmin, 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados exigidos pelo CONTRAN, Sinaliz p/ captação do ar de admissão domotor e diferencial. Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem elétrica adicional mín. 100A. Independente da potência necessária do alternador não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín. De 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín. 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+1) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 200W), interruptores c/ ticação do tipo iluminadas. Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário barra linear frontal o veículo sem embudo no defletor frontal. 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín. De 90 flashes por minuto, operando intermitentemente por barras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece baúto quecompreve o atendimento às normas SAE J575 e SAE J565 (Society ofAutomotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, unidade poeira, corrosão, deformação e tração.Sinalização acústica: amplificador de potência mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e sensibilidade a 01 metro no mín. 100 dB @13,8 Vcc. Fornece baúto quecompreve o atendimento à norma SAE J1849 (Society of AutomotiveEngineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas desistemas eletrônicas c/ um único alto-falante. Sist. fixo de Oxigênio. Verificação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pelo fabricante p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pelo fabricante, de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.1.2 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín. 30.000 BTUs. Cadeira do motorista c/ no lado da calçada da marca. No baú de atendimento, paralelamente à maca, um tanque lateral escamoteável, tipo baú, Macaretratado ou biarticulados, confeccionada em durálmínio, c/ no mín.1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonetes. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastamento dos Produtos na ANVISA. Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensãosa ocupação interna da ambulância, visando posiciona: de forma acessível, ergonômica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pegando o balcãodireita, p/ virar no embarque, c/ acatamento na coramarela. Ambrío lado esquerdo da valvula tipo bancada p/acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos medicamentosos. Forneecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô lateral e viros traseiros. -CATMAT: 601712	R\$ 447.906,07	R\$ 447.906,07	R\$ 418.649,00	R\$ 418.649,00	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00	R\$ 452.185,02	R\$ 452.185,02
VALOR TOTAL ESTIMADO:								R\$ 452.185,02			
VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS.											
CONSIDERAÇÕES:											
Trata o processo em tela de AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA TIPO A - VIA RECURSO - PROPOSTA Nº 07792.137000/1230-37, autuado em 27 de maio de 2024.											
Para obtenção do valor acima estimado, esta coordenação consultou as seguintes fontes de pesquisas com empresas do ramo específico:											
I - Sistema Painel de Preços											
II - Contratações Similares de outros entes públicos através do Sistema Banco de Preços em Saúde/ Fontes de Preços											
Cabe salientar que, obtivemos sucesso nas cotações de preços através do Sistema Painel de Preços e do Sistema Fonte de Preços para o item.											
Os Parâmetros de Pesquisas de Preços utilizados, encontra-se discriminados no anexo desta planilha. Ressaltamos que o Art. 5º §2º, incisos I e II, foram priorizados.											
Informo que foram priorizados os parametros I e II, da Instrução Normativa nº 65/2021 , para o item.											
Informamos ainda que não foi necessário descartar nenhum dos valores apresentados pois os valores coletadores apresentam homogeneidade entre si.											
O critério para não aceitação dos valores inexequíveis ou excessivamente elevados, foi feito com base no cálculo da margem de 25% de variação em relação aos preços coletados, por entender que os valores registrados nos sistemas de atas públicas já passaram pela fase de disputa de preços, os que foram extraídos de mídias especializadas, por sua vez, oscilam com mais frequência e os enviados por fornecedores, pouco provavelmente apresentam o real preço de mercado, uma vez que juntada aos autos, torna-se documento público disponível aos concorrentes.											
Informamos que para o item 01, foi aplicado o método matemático MEDIA DE PREÇO , visto que os valores aceitáveis na planilha acima apresentam homogeneidade entre si, correspondendo uma forma mais robusta de preços praticados no mercado e não infringindo o princípio da competitividade.											
Vale salientar que os valores acima apresentados, qualquer desconformidade de valores é de responsabilidade das empresas.											
Como se vê na planilha em questão alcançamos êxito na obtenção de, no mínimo, três cotações válidas para o item 01 , não sendo necessário justificativas adicionais nos autos.											
O Valor Total foi estimado em R\$ 452.185,02 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS).											

Maceió, 14 de julho de 2025

MURILO ALBUQUERQUE FARIAS PEREIRA DA SILVA
ASSESSOR TÉCNICO

NATHALIA CAVALCANTI LIMEIRA MARTINS
COORDENADORA GERAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

PARÂMETRO DE PREÇOS - IN 65 DE 07 DE JULHO DE 2021								
PARÂMETRO I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;								
PARÂMETRO II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;								
PARÂMETRO III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;								
PARÂMETRO IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.								
PARÂMETRO V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.								
				PARÂMETROS APLICACADOS				
ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	I	II	III	IV	V
1	1	UNIDADE	Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A,B,S,) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras, C/ capacidade min de carga 1,000 kg Motor, Potência min, 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão domotor e diferencial, Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metroscúbicos no total, Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min, 100Ah Independente da potência necessária do alternador não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min, De 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura, Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no min, 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120W), interruptores c/ tócas do tipo iluminadas, iluminação natural e artificial, Sinalizador Frontal Secundário barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador, 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min, De 90 flashes por minuto, operando mesmo/as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV, Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros, Sinalização acústica/ amplificador de potência min, de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min, 100 dB @ 13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único alto-falante; Sist, fixo de Oxigênio, Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado, Compartimento do motorista c/ o sist, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica ou sist, De Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561, Capacidade térmica do sist, de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no min, 30.000 BTUs, Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca, No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú, Macaretrátil ou biarticulados, confeccionada em duralumínio, c/ no min, 1.800 mm de comprimento, c/ sist, de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete, Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA, Garantia de 24 meses, Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado, Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível eprática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas, Pegamão ou balaustre vertical, junto à porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela, Armário lado esquerdo da viatura tipo bancado para acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos medicamentosos, Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. - CATMAT: 601712	X	X			