



INFORMAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Ata do Reg. Preço: 209/2018 Tipo da Ata: PROCESSO
Vigência: 23/10/2019 Edital/Ano: 59 / 2018
Fornecedor: MICRO SERVICE INFORMÁTICA, CNPJ Nº 02.405.020/0001-78;
Descrição da Ata: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E EPI'S PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, NAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	759,6900	759,69	0,0000	0,0000	1,0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA

152.1	9611 - SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃ	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	1.002,2500	2.004,50	0,0000	0,0000	2,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	--------	--------	--------	------------	----------	--------	--------	--------

Especificação

SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃO DO MOTOR - CATIISEQUENCÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ESCALA ROTAÇÃO E ANTI-HORÁRIA, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 600 V, APLICAÇÃO MEDIR SEQUÊNCIA DE FASES A, B E C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PARA TRANSPORTE, PONTA DE PROVA E BATERIA 9V.

153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	146,9800	293,96	0,0000	0,0000	2,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Especificação

TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.

Total de Itens por Secretaria: 3

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 3058,15

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MACEIÓ

Status: DESBLOQUEADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	9,0000	0,0000	0,0000	759,6900	6.837,21	0,0000	0,0000	9,0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA

152.1	9611 - SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃ	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	1.002,2500	10.022,50	0,0000	0,0000	10,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	---------	--------	--------	------------	-----------	--------	--------	---------

Especificação

SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃO DO MOTOR - CATIISEQUENCÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ESCALA ROTAÇÃO E ANTI-HORÁRIA, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 600 V, APLICAÇÃO MEDIR SEQUÊNCIA DE FASES A, B E C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PARA TRANSPORTE, PONTA DE PROVA E BATERIA 9V.

153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	146,9800	1.469,80	0,0000	0,0000	10,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	---------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	---------

Especificação

TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.

Total de Itens por Secretaria: 3

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 18329,51

Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	Status:	DESBLOQUEADO
-------------	---	---------	--------------

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	27,0000	0,0000	0,0000	759,6900	20.511,63	0,0000	0,0000	27,0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
Total de Itens por Secretaria: 1						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 20511,63		

Secretaria: GABINETE DE GOVERNANÇA Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	759,6900	2.279,07	0,0000	0,0000	3,0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA

153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	146,9800	440,94	0,0000	0,0000	3,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Especificação

TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.

Total de Itens por Secretaria: 2 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 2720,01

Secretaria: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponivel
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	759,6900	759,69	0,0000	0,0000	1,0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA

153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	146,9800	146,98	0,0000	0,0000	1,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.										
Total de Itens por Secretaria: 2						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 906,67		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	759,6900	2.279,07	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER N° DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 – 420/0 – 1.400 MIN–1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA											
153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	146,9800	440,94	0,0000	0,0000	3,0000
Especificação											
TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.											
Total de Itens por Secretaria: 2							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 2720,01		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	759,6900	1.519,38	0,0000	2,0000	0,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEÍO/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA										
152.1 9611 - SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃ	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	1.002,2500	1.002,25	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação										
SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃO DO MOTOR - CATIISEQUENCÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ESCALA ROTAÇÃO E ANTI-HORÁRIA, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 600 V, APLICAÇÃO MEDIR SEQUÊNCIA DE FASES A, B E C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PARA TRANSPORTE, PONTA DE PROVA E BATERIA 9V.										
153.1 9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	146,9800	440,94	0,0000	1,0000	2,0000
Especificação										
TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.										
Total de Itens por Secretaria: 3						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 1296,21		

Secretaria: AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	759,6900	759,69	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
	PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA										
153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	146,9800	146,98	0,0000	0,0000	1,0000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.										
Total de Itens por Secretaria: 2						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 906,67		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	36,0000	0,0000	0,0000	759,6900	27.348,84	0,0000	0,0000	36,0000
Especificação											
PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA											
152.1	9611 - SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃ	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	1.002,2500	10.022,50	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃO DO MOTOR - CATIISEQUENCÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ESCALA ROTAÇÃO E ANTI-HORÁRIA, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 600 V, APLICAÇÃO MEDIR SEQUÊNCIA DE FASES A, B E C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PARA TRANSPORTE, PONTA DE PROVA E BATERIA 9V.											
153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	146,9800	1.469,80	0,0000	0,0000	10,0000
Especificação											
TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.											



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Total de Itens por Secretaria: 3						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 38841,14		

Secretaria: GABINETE DO PREFEITO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	759,6900	2.279,07	0,0000	0,0000	3,0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER N° DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA

153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	3,0000	0,0000	0,0000	146,9800	440,94	0,0000	0,0000	3,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

Especificação

TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.

Total de Itens por Secretaria: 2 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 2720,01

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	759,6900	1.519,38	0,0000	1,0000	1,0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER N° DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA

152.1	9611 - SEQUENCIÓMETRO DE FASE E ROTAÇÃ	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	1.002,2500	2.004,50	0,0000	1,0000	1,0000
-------	--	-----	----	--------	--------	--------	------------	----------	--------	--------	--------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Especificação										
SEQUENCIÓMETRO DE FASE E ROTAÇÃO DO MOTOR - CATIISEQUENCIÓMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ESCALA ROTAÇÃO E ANTI-HORÁRIA, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 600 V, APLICAÇÃO MEDIR SEQUÊNCIA DE FASES A, B E C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PARA TRANSPORTE, PONTA DE PROVA E BATERIA 9V.										
153.1 9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	146,9800	293,96	0,0000	1,0000	1,0000

Especificação

TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.

Total de Itens por Secretaria: 3

Qtd. Total Disponível: 0,00

Valor Total Disponível: 1908,92

Secretaria:		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE								Status: DESBLOQUEADO	
Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14.4V CO	NÃO	UN	9.0000	0.0000	0.0000	759.6900	6.837.21	0.0000	0.0000	9.0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA

153.1 9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	10,0000	0,0000	0,0000	146,9800	1.469,80	0,0000	0,0000	10,0000
---	-----	----	---------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	---------

Especificação

TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
Total de Itens por Secretaria: 2						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 8307,01		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
136	9595 - PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V CO	NÃO	UN	6,0000	0,0000	0,0000	759,6900	4.558,14	0,0000	0,0000	6,0000

Especificação

PARAFUSADEIRA À BATERIA 14,4V COM 2 BATERIAS - DEVE VIR ACOMPANHADA DE 02 BATERIAS LÍONS DE 14,4 V E 1,3 AH. TER Nº DE ROTAÇÕES (SEM CARGA) 0 - 420/0 - 1.400 MIN-1. DEVE PERFURAR COM DIÂMETROS MÁXIMO: EM MADEIRA: 25 MM E EM AÇO: 25MM. DEVE PERMITIR O USO COM PARAFUSOS DE ATÉ 7 MM DE DIÂMETRO. TER MANDRIL SEM CHAVE COM CAPACIDADE ATÉ 10,0 MM. TER TORQUE MÁX. (DURO / LEVE) 38 / 16 NM. PESO (COM BATERIA) APROXIMADO DE 1,3 KG. TENSÃO DO CARREGADOR DAS BATERIAS 220 / 230 V. ACOMPANHAR: 01 CARREGADOR DE BATERIAS, 02 BATERIAS, 01 MALETA DE TRANSPORTE, 01 BIT DE PONTA DUPLA

152.1	9611 - SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃ	NÃO	UN	2,0000	0,0000	0,0000	1.002,2500	2.004,50	0,0000	0,0000	2,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	--------	--------	--------	------------	----------	--------	--------	--------

Especificação

SEQUENCÍMETRO DE FASE E ROTAÇÃO DO MOTOR - CATIISEQUENCÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ESCALA ROTAÇÃO E ANTI-HORÁRIA, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 600 V, APLICAÇÃO MEDIR SEQUÊNCIA DE FASES A, B E C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSA PARA TRANSPORTE, PONTA DE PROVA E BATERIA 9V.

153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	9,0000	0,0000	0,0000	146,9800	1.322,82	0,0000	0,0000	9,0000
-------	---------------------------------------	-----	----	--------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------

Especificação

TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.

Total de Itens por Secretaria: 3 Qtd. Total Disponível: 0,00 Valor Total Disponível: 7885,46

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	11,0000	0,0000	0,0000	146,9800	1.616,78	0,0000	0,0000	11,0000

Especificação

TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.										
Total de Itens por Secretaria: 1						Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 1616,78		

Secretaria: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	146,9800	146,98	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.											
Total de Itens por Secretaria: 1							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 146,98		

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA Status: DESBLOQUEADO

Item	Descrição	Bloqueado	Und	Quantidade	Qtd. Aditada	Qtd. Suprimida	Vlr Unitário	Vlr Total	Qtd Consumido	Qtd Solicitado	Qtd Disponível
153.1	9612 - TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO	NÃO	UN	1,0000	0,0000	0,0000	146,9800	146,98	0,0000	0,0000	1,0000
Especificação											
TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABO DE REDE. - LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES) E DE CABOS DE TELEFONIA, COMPOSTO DE UM GERADOR DE TOM E UMA PONTEIRA INDUTIVA; ACOMPANHADO DE ESTOJO DE PROTEÇÃO E BATERIAS JÁ INSTALADAS. 01 - TESTE DE CABOS PROFISSIONAL RJ45 / USB / RJ11 / BNC, PARA SE VERIFICAR A PINAGEM CORRETA DOS CABOS; COM LEDS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE STATUS DO CABO; TESTAR CABOS INSTALADOS EM PATCH PANEL OU ESPELHOS DE PAREDE; E COM EXTENSÃO MÁXIMA DE TESTE ATÉ 180 M (RJ-45, RJ-11 E BNC). A PARTE INFERIOR DIREITA DO TESTADOR REMOVÍVEL E PODENDO SER USADO NA OUTRA PONTA DO CABO.											
Total de Itens por Secretaria: 1							Qtd. Total Disponível: 0,00		Valor Total Disponível: 146,98		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL
Sistema Integrado de Apoio Administrativo
SALDO DE MATERIAIS POR SECRETARIA

Data: 30/11/2018
Hora: 11:34

Total Geral de Itens: 34

Qtd. Geral Disponível: 194,00

Valor Geral Disponível: 112.022,14